

樹脂タイプネジ PPS

2MPS, 2.6MPS, 3MPS, 4MPS シリーズ (1パック 100本入)


RoHS対応

- 樹脂タイプのネジです。耐熱性にすぐれた材質です。
- 絶縁が必要な場合に御利用下さい。
- 材質……PPS 樹脂 (UL94V-0)
- ねじり切断トルク……ネジ……M2……0.8kgf-cm (7.8N-cm)  
 M2.6…1.9kgf-cm (18.6N-cm)  
 M3……3kgf-cm (29.4N-cm)  
 M4……7kgf-cm (68.6N-cm)  
 ナット……M2.6… 1.9kgf-cm (18.6N-cm)  
 M3……3kgf-cm (29.4N-cm)  
 M4……7kgf-cm (68.6N-cm)  
 (参考値です。)  
 (推奨締付けトルクは上記の 50%で御使用下さい。)




- 使用温度範囲……- 40 ~ + 200℃

■ 2MPS シリーズ (M2 用)




品番	L
2MPS-4	4
2MPS-5	5
2MPS-6	6
2MPS-8	8
2MPS-10	10
2MPS-12	12

■ 2.6MPS シリーズ (M2.6 用)




品番	L
2.6MPS-6	6
2.6MPS-8	8
2.6MPS-10	10
2.6MPS-12	12

■ 3MPS シリーズ (M3 用)





品番	L
3MPS-5	5
3MPS-6	6
3MPS-8	8
3MPS-10	10
3MPS-12	12
3MPS-16	16
3MPS-20	20

■ 4MPS シリーズ (M4 用)



品番	L
4MPS-6	6
4MPS-8	8
4MPS-10	10
4MPS-12	12
4MPS-16	16
4MPS-20	20
4MPS-25	25

■ ナット



品番	A	B	C
2.6MPS-N	5	2.0	M2.6
3MPS-N	5.5	2.4	M3
4MPS-N	7	3.2	M4