



表面実装用垂直型連結端子


AHS シリーズ (1パック 10本入)

RoHS対応

- 表面実装用基板にプリント基板を垂直に取付ける時に使用します。
- 両サイドのピンは位置決めピンになります。
(位置決めピンも電氣的に結合されていますので SMT ピンと同様に回路接合できます。)
- ピッチは、2.54mm、1.27mm
- 材質…樹脂部…PPS 黒色 (UL94V-0)
ピン部…リン青銅
- 処理…ニッケル下地金メッキ
- 定格電流……3A
- 絶縁抵抗……500M Ω以上
- 絶縁耐圧…… 500V AC,DC1 分間 (AH-1-1)
1000V AC,DC1 分間 (AH-3-1)
- 使用温度範囲…- 40 ~ + 125℃



■使用例



■品番

品番	A	B	C	P	最大連結数
AHS-1-1	1.27	0.7	52.07	1.27	40
AHS-3-1	1.27	1.0	50.8	2.54	20

■御注文方法

AHS-1-1-10P


↑
御希望の極数を入れて下さい。
(位置決めピンを含んだ極数を入れて下さい。)
(面実装ピンが 8P、2P が位置決めピンになります。)

- 位置決めピンなしでも製作できます。(御相談下さい。)


■実装時の御注意

長い連結数で御使用され、リフロー時樹脂部にソリが発生した場合、数カ所に接着剤をつけて下さい。

■推奨ランド



■推奨ランド (相手側)



■使用上の御注意

大きな基板、重量のある基板を取付ける場合は、両サイドに取付ブラケット AX シリーズを御使用下さい。